



Rys. 4 Schemat napędu przenośnika.

4.2. Dane techniczne.

Wymiary gabarytowe:

Długość	- 1250 mm	Max.wys. Podnoszenia pion	- 15 m
Wysokość	- 960 mm	Max.wys. Podnoszenia poziom	-10m
Szerokość	- 1250 mm	Wydajność	- 30 T/h
Rozstaw kół	- 820 mm	Dn króćca wylotu	- 200mm
Masa całkowita	- 200 kg	Rodzaj pracy	- ciągła
Silnik elektr.	- 4 kW, 2910obr/min	Pojemność zasypu	- 20 l
Silnik elektr.	- 4kW, 720obr/min	Pojemność czepaka	- 0,15 l
Napięcie znamionowe	- 400 V, 3N-50Hz		

4.3. Wyposażenie techniczne.

Wyposażenie standardowe przenośnika stanowią:

- instrukcja obsługi z katalogiem części zamiennych i kartą gwarancyjną
- kołpak ochronny króćca wylotu.

Wyposażenie dodatkowe, dostępne za dodatkową opłatą, stanowią:

- redukcja króćca wylotu,
- rury transportowe proste,
- rury transportowe łukowe.

5. Transport przenośnika

W obrębie gospodarstwa lub magazynu przenośnik może być przemieszczany na własnym podwoziu. Do tego celu przeznaczony jest ręczny uchwyt transportowy, który należy wyjąć po ustawieniu przenośnika w miejscu docelowym.

Na zewnątrz gospodarstwa przenośnik może być transportowany wyłącznie na platformach pojazdów drogowych.

Ze względu na znaczną masę przenośnika do jego załadunku na środek transportowy należy używać rampy, podnośnika widłowego lub dźwigu. Przy załadunku dźwigiem, liny należy zaczepiać do osi podwozia po obu stronach przenośnika i do uchwytu transportowego. Na czas transportu przenośnik musi być zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się po platformie.

Tablica 3

Nr Poz.	Nazwa części	Nr części lub normy	Ilość szt.	Uwagi
1.	Korpus przenośnika	PPz-30-01.100	1	Rys. K3
2.	Pokrywa rzutnika z zas.	PPz-30-01.060	1	Rys. K3
3.	Krata zasypu	PPz-30-01.070	1	Rys. K3
4.	Pokrywa rewizyjna	PPz-30-01.080	1	Rys. K3
5.	Zasuwa regulacji zasypu	PPz-30-01.090	1	Rys. K3
6.	Śruba M10x25	PN/M-82105	12	Rys. K3
7.	Nakrętka M10	PN/M-82144	12	Rys. K3
8.	Nakrętka motylkowa M8	PN/M-82144	3	Rys. K3
9.	Podkładka okrągła 10,5	PN/M-82005	3	Rys. K3
10.	Nakrętka M8	PN/M-82144	5	Rys. K3
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				